



Profil 80 x 80 leicht



(auch als **ESD** Variante, ohne Eloxal)



Technische Daten

Anwendung

Oberfläche:	Al, eloxiert-Natur	Für gewichtsoptimierte
ESD-Variante:	Al, Natur (ohne Eloxal)	Konstruktion universell
		verwendbar.
I	134,05 cm 4	Geeignet als Druckluftleitung.
W	33.51 cm 3	· ·

W 33,51 cm 3
Profilfläche 19,75 cm 2
Gewicht 5,35 Kg/m
It 80,80 cm 4

Bestell	Nr.	Artikel	Bestelleinheiten

PL 80.8.0	Profil 80x80 leicht	Zuschnitt max. 6000 mm
PL 80.8.1	Profil 80x80 leicht	2 Stangen a 6 m,
PL 80.8.2	Profil 80x80 leicht	4 Stangen a 6 m,
S 88	Sägeschnitt	Gerader Schnitt

PL 80.8.0-ESD	Profil 80x80 leicht, ESD/ Pot.(ohne Eloxal)	Zuschnitt max. 6000 mm
PL 80.8.1-ESD	Profil 80x80 leicht, ESD/ Pot.(ohne Eloxal)	2 Stangen a 6m,
PL 80.8.2-ESD	Profil 80x80 leicht, ESD/ Pot.(ohne Eloxal)	4 Stangen a 6 m,
S 88	Sägeschnitt	Gerader Schnitt