

### Technische Daten



Ausführung als Gleitlager oder Kugellager mit Fadenschutz.

**Bereifung:** hochwertiges Polyurethan ca. 85 Shore A, grau, Polypropylenfelge grau.



**Gehäuse:** Stahlblech verzinkt, Gabelkopf mit doppelreihigen Kugelkranz.

# Schwere Apparaterollen





						Kg	Best.-Nr.
	Ø	h	L	B	h <sub>1</sub>		
	100 mm	30 mm	133 mm	40 mm	10,2 mm	80	<b>LR100T-</b> <small>Gleitlager</small> <small>Kugellager</small> <small>Antistatisch</small> <small>Gummireifen</small> GL/KL/KLA/G
	125 mm	30 mm	158 mm	39 mm	10,2 mm	100	<b>LR125T-</b> GL/KL/KLA/G
	150 mm	30 mm	187 mm	46 mm	10,2 mm	100	<b>LR150T-</b> GL/KL/KLA/G

Radwahl, siehe nachfolgende Seite  
Bestellbeispiel **LR100T-G**  
(mit Gummibereifung)

						Kg	Best.-Nr.
	Ø	h	L	B	h <sub>1</sub>		
	100 mm	30 mm	133 mm	40 mm	10,2 mm	80	<b>LR100-</b> <small>Gleitlager</small> <small>Kugellager</small> <small>Antistatisch</small> <small>Gummireifen</small> GL/KL/KLA/G
	125 mm	30 mm	158 mm	39 mm	10,2 mm	100	<b>LR125-</b> GL/KL/KLA/G
	150 mm	30 mm	187 mm	46 mm	10,2 mm	100	<b>LR150-</b> GL/KL/KLA/G

Radwahl, siehe nachfolgende Seite  
Bestellbeispiel **LR100-G**  
(mit Gummibereifung)

								Kg	Best.-Nr.
	Ø	h	L	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
	100 mm	30 mm	133 mm	77 x 95 mm	45 x 72 mm	9 mm	80	<b>BR100-</b> <small>Gleitlager</small> <small>Kugellager</small> <small>Antistatisch</small> <small>Gummireifen</small> GL/KL/KLA/G	
	125 mm	30 mm	158 mm	77 x 95 mm	---- mm	9 mm	100	<b>BR125-</b> GL/KL/KLA/G	
	150 mm	30 mm	187 mm	77 x 95 mm	52 x 75 mm	9 mm	100	<b>BR150-</b> GL/KL/KLA/G	

Radwahl, siehe nachfolgende Seite  
Bestellbeispiel **BR100-G**  
(mit Gummibereifung)