

Technische Daten



Ausführung als Gleitlager oder Kugellager mit Fadenschutz.

Bereifung: hochwertiges Polyurethan ca. 85 Shore A, grau, Polypropylenfelge grau.



Gehäuse: Stahlblech verzinkt, Gabelkopf mit doppelreihigen Kugelkranz.

Schwere Apparaterollen





						Kg	Best.-Nr.
	Ø	h	L	B	h ₁		
	100 mm	30 mm	133 mm	40 mm	10,2 mm	80	LR100T- <small>Gleitlager</small> <small>Kugellager</small> <small>Antistatisch</small> <small>Gummireifen</small> GL/KL/KLA/G
	125 mm	30 mm	158 mm	39 mm	10,2 mm	100	LR125T- GL/KL/KLA/G
	150 mm	30 mm	187 mm	46 mm	10,2 mm	100	LR150T- GL/KL/KLA/G

Radwahl, siehe nachfolgende Seite
Bestellbeispiel **LR100T-G**
(mit Gummibereifung)

						Kg	Best.-Nr.
	Ø	h	L	B	h ₁		
	100 mm	30 mm	133 mm	40 mm	10,2 mm	80	LR100- <small>Gleitlager</small> <small>Kugellager</small> <small>Antistatisch</small> <small>Gummireifen</small> GL/KL/KLA/G
	125 mm	30 mm	158 mm	39 mm	10,2 mm	100	LR125- GL/KL/KLA/G
	150 mm	30 mm	187 mm	46 mm	10,2 mm	100	LR150- GL/KL/KLA/G

Radwahl, siehe nachfolgende Seite
Bestellbeispiel **LR100-G**
(mit Gummibereifung)

								Kg	Best.-Nr.
	Ø	h	L	B ₁	B ₂	h ₁	h ₂		
	100 mm	30 mm	133 mm	77 x 95 mm	45 x 72 mm	9 mm	80	BR100- <small>Gleitlager</small> <small>Kugellager</small> <small>Antistatisch</small> <small>Gummireifen</small> GL/KL/KLA/G	
	125 mm	30 mm	158 mm	77 x 95 mm	---- mm	9 mm	100	BR125- GL/KL/KLA/G	
	150 mm	30 mm	187 mm	77 x 95 mm	52 x 75 mm	9 mm	100	BR150- GL/KL/KLA/G	

Radwahl, siehe nachfolgende Seite
Bestellbeispiel **BR100-G**
(mit Gummibereifung)