



Stellfüße PA-GK Elektrisch leitend



Fußteller Größe

30/40/45/50/60/80/100 mm

Technische Daten

Material Fuß : PA-GK
 Farbe : Schwarz
 Antirutschg. : NBR 70 Shore
 Gewindesta. : St.- Verzinkt
 Kugelkopfgr. : 15 mm
 Neigungsw. : 15°
 Traglast : max. 1000 Kg. stat.
 Elektr. Widerst.: 000 Ohm

Anwendung

Stellfüße zum zuverlässigen **Ableiten** von **Energiepotentialen** in den **Boden**, die durch statische Aufladung oder sonstigen Quellen an Maschinen, Rahmen, Gehäusen usw. entstehen können.

Energiepotentiale werden mittels Edelstahl - Blattfeder von der Gewindestange ohne elektrischen Widerstand in den Boden abgeleitet.

Zum Schutz gegen Verschieben sind die Stellfußteller mit Antirutschgummi versehen.

Als Komplettfuß universell einsetzbar.

Die Höhenverstellung kann stufenlos durchgeführt werden.

Je nach Anwendungsfall können die Stellfüße in den Kernbohrungen

der Profile oder in Verbindung mit Transport und Fußplatten montiert werden.

Der Stellfuß ist in dieser Version nur als Komplettfuß lieferbar, eine **Kontermutter** zum fixieren des Stellfußes ist im **Lieferumfang** enthalten.

Bestellschlüssel Beispiel

STPA40-840-EL

STPA | | | = Kunststoffteller PA
 40 | | | = Fußteller Durchmesser 40
 8 | | | = Gewindegröße M8
 40 | | | = Länge Gewindestange
 EL = Elektrisch leitend

Bestell - Nr.

Fußteller incl. Gew.- Stange

STPA30-840-EL	STPA45-840-EL	STPA50-840-EL	STPA60-840-EL	STPA80-1266-EL
STPA30-880-EL	STPA45-880-EL	STPA50-880-EL	STPA60-880-EL	STPA80-12100-EL
STPA30-1045-EL	STPA45-1045-EL	STPA50-1045-EL	STPA60-1045-EL	STPA80-12125-EL
STPA30-1090-EL	STPA45-1090-EL	STPA50-1090-EL	STPA60-1090-EL	STPA80-1466-EL
STPA30-1266-EL	STPA45-1266-EL	STPA50-1266-EL	STPA60-1266-EL	STPA80-14100-EL
STPA30-12100-EL	STPA45-12100-EL	STPA50-12100-EL	STPA60-12100-EL	STPA80-1666-EL
STPA40-840-EL	STPA45-12125-EL	STPA50-12125-EL	STPA60-12125-EL	STPA80-16100-EL
STPA40-880-EL	STPA45-1466-EL	STPA50-1466-EL	STPA60-1466-EL	STPA80-16125-EL
STPA40-1045-EL	STPA45-14100-EL	STPA50-14100-EL	STPA60-14100-EL	STPA80-16150-EL
STPA40-1090-EL	STPA45-1666-EL	STPA50-1666-EL	STPA60-1666-EL	STPA80-16200-EL
STPA40-1266-EL	STPA45-16100-EL	STPA50-16100-EL	STPA60-16100-EL	STPA100-12125-EL
STPA40-12100-EL	STPA45-16125-EL	STPA50-16125-EL	STPA60-16125-EL	STPA100-1666-EL
STPA40-12125-EL			STPA60-16150-EL	STPA100-16100-EL
			STPA60-16200-EL	STPA100-16125-EL
				STPA100-16150-EL
				STPA100-16150-EL
				STPA100-16200-EL