



Profil 40x80 leicht



(auch als
ESD Variante,
ohne Eloxal)



Technische Daten

Oberfläche:	Al, eloxiert-Natur
ESD-Variante:	Al, Natur (ohne Eloxal)
I _x	16,76 cm ⁴
I _y	70,13 cm ⁴
W _x	8,38 cm ³
W _y	17,54 cm ³
Profilfläche	11,20 cm ²
Gewicht	3,05 Kg/m
I _t	9,94 cm ⁴

Anwendung

Für gewichtsoptimierte Konstruktionen.
Universell einsetzbar.

ESD/ potentialausgleichende Variante, die Oberfläche ist **nicht eloxiert**.

Bestell Nr.

Artikel

PL 40.8.0	Profil 40x80 leicht, (eloxiert)
PL 40.8.1	Profil 40x80 leicht, (eloxiert)
PL 40.8.2	Profil 40x80 leicht, (eloxiert)
S 48	Sägeschnitt

Bestelleinheiten

Zuschnitt max. 6000 mm
4 Stangen a 6m,
8 Stangen a 6 m,
Gerader Schnitt

PL 40.8.0-ESD	Profil 40x80 leicht, ESD/ Pot. (ohne Eloxal)
PL 40.8.1-ESD	Profil 40x80 leicht, ESD/ Pot. (ohne Eloxal)
PL 40.8.2-ESD	Profil 40x80 leicht, ESD/ Pot. (ohne Eloxal)
S 48	Sägeschnitt

Zuschnitt max. 6000 mm
4 Stangen a 6m,
8 Stangen a 6 m,
Gerader Schnitt